



> PRINT

ECOSYS P4040DN

IMPRIMANTE MONOCHROME A3

L'IMPRIMANTE FLEXIBLE ET ÉCONOMIQUE POUR LES GROUPES DE TRAVAIL.



L'ECOSYS P4040DN est idéale pour les groupes de travail qui ont besoin de gérer différents types de formats papier, du format A6 au format A3. Cette imprimante rapide et compacte dispose d'une gestion du papier évolutive grâce à l'ajout de 6 bacs papier optionnels. De plus, cette imprimante sait exactement comment imprimer et bénéficie de fonctions de sécurité complètes et sa technologie ECOSYS longue durée lui assure un coût par page exceptionnellement bas.

- > Jusqu'à 40/22 pages par minute en A4/A3, résolution 1 200 dpi
- > Clavier alphanumérique pour entrer un mot de passe facilement (impression privée)
- > Impression recto-verso et impression de plusieurs documents sur une même face pour faire des économies de papier
- > Capacité d'entrée standard de 600 feuilles et capacité de sortie standard de 500 feuilles
- > Compatible impression mobile, dont Airprint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Faible consommation d'énergie et mode silencieux
- > Tambour et développeur à longue durée de vie pour 500 000 pages A4
- > Coûts d'impression exceptionnellement bas dans sa catégorie



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

Fonctions d'impression environnementale

Mode d'impression recto-verso, impression de plusieurs documents sur une même face (N pages sur 1 page), mode économie de toner (mode impression en qualité brouillon), mode silencieux (vitesse d'impression réduite).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ECOSYS P4040DN

Technologie : Laser ECOSYS de KYOCERA

Panneau de contrôle : LCD 5 lignes, rétroéclairé, avec clavier alphanumérique

Vitesse d'impression : jusqu'à 40/22 pages par minute au format A4/A3 - Jusqu'à 18/9 pages par minute au format A4/A3 en mode silencieux

Résolution : 1,200 dpi

Temps de préchauffage : environ 18 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Temps d'impression de la première page : environ 7,5 secondes ou moins

Dimensions (L x P x H) : 469 mm x 410 mm x 320 mm

Poids : unité principale : environ 20 kg

Alimentation : AC 220-240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : 642 W

En attente : 14 W

En veille : 1,5 W

Extinction automatique : 0,5 W

Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296) :

En impression : 50,4 dB(A) LpA

En attente : 30 dB(A) LpA

Mode silencieux : 49,6 dB(A) LpA

Économie d'énergie (ECOpower) : proche de 0

Typical Electric Consumption (TEC) : 2,720KWh/semaine

Normes de sécurité :

GS, TÜV, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme qualité ISO 9001 et à la norme environnementale ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles ; 60-220 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal Ledger, Personnalisé (70 x 148 mm à 297 x 450 mm)
Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Personnalisé (105 x 148 mm à 297 x 432 mm)

Capacité papier maxi en entrée incluant les options : 2 600 feuilles

Fonctionnalité recto verso : Impression recto verso pour les formats du A3 au A5R, 60 à 120 g/m²

KYOCERA NetViewer

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Command Center RX

Le Command Center vous permet de contrôler et de modifier divers paramètres en accédant à l'appareil via le navigateur Web.

Interface pour clé USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont stockés aux formats PDF, XPS, TIFF ou JPEG et sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Capacité en sortie papier 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du papier et 250 feuilles face dessus en option avec plateau de réception PT-4100

CONTRÔLEUR D'IMPRESSION

Processeur : PowerPC 465 / 750 MHz

Mémoire : 256 Mo RAM, maximum 1 280 Mo de RAM

Interface standard : USB 2.0 (haut débit), 2 ports USB hôtes, Ethernet Gigabit, (10/100/1000BaseT), emplacement interne pour serveur d'impression optionnel ou disque dur SSD, emplacement pour carte SD/SDHC optionnelle

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), impression directe de fichiers PDF 1.7, impression directe des XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices / codes à barres : 93 polices vectorielles pour PCL/PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 bitmap, 45 types de codes à barres (ex. EAN8, EAN13, EAN128) avec création automatique des sommes de contrôle ainsi que support de code à barres à deux dimensions PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes à barres disponibles en option)

Caractéristiques de sécurité : IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe des PDF cryptés, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP sous SSL, SMTP sous SSL, contrôle d'accès via 100 codes de départements intégrés ; le kit de sécurité des données (E) protège les données sur le SSD optionnel (HDD).

Support impression mobile : Application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria

CONSOmmABLES

Rendement moyen de toner continu conformément à la norme ISO/IEC 19752

Kit Toner TK-7300 :

Toner noir microfin pour 15 000 pages A4 - La capacité de du toner de démarrage est de 7 500 pages A4

OPTIONS

Bac papier PF-4100 (4 unités maximum)

Maximum 500 feuilles ; 60-120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Personnalisé (140 x 210 mm à 297 x 432 mm)

Plateau de réception PT-4100 :

Plateau de sortie 250 feuilles face dessus

Extension de mémoire :

MDDR2-512 : 512 Mo

Disque dur HD-6 SSD :

32 Go dédié à la gestion documentaire

Disque dur HD-7 SSD :

128 Go dédié à la gestion documentaire

Kit de sécurité des données (E) : conforme au niveau de sécurité EAL3

Lecteur de badges USB + Kit authentification de carte (B) : Supporte diverses technologies de badges

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

Interfaces optionnelles :

IB-32 Parallel : kit d'interface parallèle IEEE1284

IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

(RJ-45)

IB-51 réseau sans fil : 802.11b/g/n

GARANTIE

Garantie 1 an site. KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 500 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions de maintenance. Pièces détachées disponibles à minima jusqu'en 2022.

KYO LIFE

Extensions de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour les imprimantes et leurs options.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs