

# Le multifonction aux multiples fonctionnalités

- + **Polyvalence** : les fonctionnalités impression, copie, scanner couleur et le fax sont réunies dans un seul appareil permettant de répondre à l'ensemble des besoins
- + **Productivité** : chargeur de documents de 50 feuilles qui numérise en 1 passage un document recto verso et permet donc de scanner de gros volumes de documents rapidement
- + **Silence** : le multifonction est un des plus silencieux de sa catégorie, de plus le bruit en fonctionnement peut être réduit grâce au mode silence, il peut donc être placé à proximité d'un groupe d'utilisateurs
- + **Utilisation simple** : l'écran tactile couleur simplifie son utilisation et le wifi standard permet d'imprimer depuis n'importe quel environnement wifi



ECOSYS M2640idw



Multifonctions monochrome A4

40 pages par minute A4

Résolution 300 dpi, 600 dpi,  
1200 dpi

ECOSYS M2640idw



## Caractéristiques

### GÉNÉRALITÉS

**Technologie :** laser KYOCERA ECOSYS, plateforme de solutions HyPAS

**Panneau de commande :** écran tactile couleur de 10.9 cm (4.3 pouces)

**Vitesse :** jusqu'à 40 pages A4 par minute

**Résolution :** 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

**Préchauffage :** 20 secondes ou moins

**Impression de la 1ère page et 1ère copie :** 6.4 secondes ou moins

**Processeur :** 800 MHz

**Mémoire :** 512 Mo, maxi 1 536 Mo

**Interfaces en standard :**

USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100Base-TX/1000BaseT), wifi, emplacement pour une carte SD.

**Dimensions (L x P x H) :** 417 x 412 x 437 mm

**Poids :** 19 kg environ

**Alimentation :** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consommations :**

En copie/impression : 661 W

En attente : 21 W

En veille : 1 W

**Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296) :**

En copie/impression : 48,3 dB (A)

En attente : 44,1 dB (A)

En mode silence : non mesurable

En veille : non mesurable

**Normes de sécurité :** GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

### GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier :** bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)

**Magasin papier standard de 250 f.**, 60 à 163 g/m<sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

**Capacité maxi en entrée avec options :** 850 feuilles

**Recto verso standard :** A4, A5, B5, letter, legal, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

**Chargeur de documents recto verso 1 passage :** 50 f., 50 à 160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (100 x 148 à 216 x 356 mm)

**Capacité en sortie papier :** 150 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

### FONCTION D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE IIc

**Émulations :** PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe PDF et XPS/Open XPS

**Systèmes d'exploitation :** tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

**Polices / codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique des sommes de contrôle ainsi que support de code à barres à deux dimensions PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes à barres disponibles en option)

### FONCTION DE COPIE

**Format maximum des originaux :** A4/legal

**Copie en continu :** 1-999\*\*

**Zoom :** 25 à 400 % par pas de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 7 réd. / 5 agr.

**Modes d'exposition :** manuel (9 paliers)

**Réglages de l'image :** texte + photo, texte, photo, carte

**Fonctions numériques :** scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, impression prioritaire, programme, copie de carte d'identité, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie

\*\*mémoire supplémentaire doit être installée

### FONCTION DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-FTP (FTP sous SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB, réseau), WSD (WIA) scan (réseau, USB)

**Vitesse de numérisation :** 40 ipm (300 dpi, A4, N&B, recto), 23 ipm (300 dpi, A4, couleur, recto), 32 ipm (300 dpi, A4, N&B, recto verso), 16 ipm (300 dpi, A4, couleur, recto verso)

**Résolutions de numérisation :** 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (par défaut), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi

**Format de numérisation maxi :** A4

**Reconnaissance des originaux :** texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

**Types de fichiers :** TIFF, PDF (crypté, compressé, PDF/A) JPEG, PDF

**Méthode de compression :** MMR/JPEG

**Fonctions :** numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, suppression des pages blanches

### FONCTION FAX

**Compatibilité :** ITU-T G3

**Vitesse du modem :** 33,6 Kbps max.

**Vitesse de transmission :** moins de 3 secondes

**Vitesse de numérisation :** 2 secondes / feuille

**Carnet d'adresses :** 200 entrées

**Densité de numérisation :**

Normale : 200 x 100 dpi

Fine : 200 x 200 dpi

Superfine : 200 x 400 dpi

Ultrafine : 400 x 400 dpi

**Format maxi des originaux :** A4, legal

**Méthodes de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Fonctions :** fax réseau, transmission et réception recto verso, rapport de transmission et de réception

### CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu conformément à la norme ISO/IEC 19752

**Toner TK-1170 :** toner noir pour 7 200 pages A4

### OPTIONS

**Gestion du papier**

**PF-1100 magasin papier (2 maxi) :** 250 f. maxi, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

**Mémoire :**

**MDDR3-1Gb :** 1 024 Mo

**UG-33 AC :** prise en charge de ThinPrint

**Lecteur de badges USB + Kit authentification de carte (B)**

**CB-1100 :** meuble doté de rangements et de roulettes


### GARANTIE

Garantie 1 an retour atelier. KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

### KYOCERA LIFE

Extension de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour le périphérique et ses options.

ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée Kyocera sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.



OCT2016DSECOYSM2640IDW

KYOCERA Document Solutions France  
Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme,  
91195 Gif-sur-Yvette cedex, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00



kyoceradocumentsolutions.fr

Kyocera Document solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.