

Boostez votre efficacité

Ces multifonctions flexibles sont une solution tout-en-un pour les groupes de travail de taille moyenne et grande, offrant tout ce dont vous avez besoin, de l'impression recto-verso à la copie, la numérisation et la télécopie. Notre plateforme de solution ouverte, HyPAS, permet de personnaliser puissamment les tâches spécifiques, tandis que le chargeur de numérisation recto-verso en un seul passage garantit une numérisation rapide et sans problème.



ECOSYS MA4000cix & ECOSYS MA400cifx

Multifonctions A4 couleur

40 pages par minute A4

Design compact

Caractéristiques techniques

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie: laser couleur ECOSYS KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS™

Panneau de commande : écran tactile couleur 177,8 mm (7

pouces) inclinable, haut parleur pour les notifications de travaux

Vitesse d'impression recto : jusqu'à 40 pages A4 par minute

Vitesse d'impression recto-verso : jusqu'à 20 pages A4 par minute

Vitesse de copie recto-verso : jusqu'à 17,5 pages A4 par minute

Résolution de l'impression : 1200 x 1200 dpi

Résolution de la copie et du scan : 600 x 600 dpi

Temps de préchauffage : environ 26 secondes

Temps de sortie première impression : environ 5,4 secondes

Temps de sortie première copie :

À partir du chargeur de document : environ 6,2 secondes

À partir de la vitre d'exposition : environ 5,8 secondes

Processeur : ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz

Mémoire : 2 Go en standard (max. 3 Go avec option)

Interface standard : USB 2.0 (haut débit), USB hôte, Ethernet

Gigabit (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), wifi en option (IEEE

802.11b/g/n), emplacement pour serveur d'impression ou disque

dur SSD et emplacement pour carte SD

Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 480 x 577,5 x 571,5 mm

Dimensions avec packaging (L x P x H) : 623 x 728 x 789 mm

Poids : environ 39 kg avec le toner de démarrage

Poids avec packaging : environ 51 kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation énergétique :

En impression : 573,6 W

En copie : 57,0 W

En attente : 18,8 W

En veille : 0,5 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En impression/copie : 53 dB (LpAm)

En attente : 30 dB (LpAm)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO

9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une

épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier

recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement

normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 100 feuilles, 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6,

Letter, Legal, Folio, personnalisé (70 x 140 à 216 x 356 mm), papier

bannière jusqu'à 1220 mm.

Magasin papier standard de 250 feuilles, 60–220 g/m². A4, A5, A6,

B5, B6, Letter, Legal, Folio, personnalisé (105 x 140 à 216 x 356 mm).

Capacité max en entrée avec options : 1 850 feuilles

Module recto-verso standard : 60–163 g/m², A4, A5, B5,

Letter, Legal, personnalisé (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

Chargeur de documents recto-verso standard : 100 feuilles, 50–120

g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x

356 mm).

Capacité sortie papier : 250 feuilles face dessous

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Émulations : PCL6 (5c/XL), KPDL3 (compatible PostScript 3),

impression directe des PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG

Raster, PCLm

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows

actuels, MAC OS X Version 10.9 ou ultérieur, Chrome OS, Linux, et

d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL6, KPDL3), 4

polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 types de

codes à barres unidimensionnel et 1 code à barres bidimensionnel

(PDF417)

Fonctionnalités d'impression : impression directe des PDF,

impression sécurisée IPP sur TLS, impression d'e-mails, impression

WSD, authentification locale et en réseau, cryptage des données du

réseau IPsec, HTTPS, LDAP sur TLS, SNMPv3, SMTP sur TLS, POP sur

TLS, impression directe des PDF cryptées, TLS 1.3, Secure Boot, Run-

time Integrity Check, Microsoft Universal Print, impression depuis

Chrome OS.

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et

Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct en

option.

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A4/Legal

Copie en continu : 1-999

Taux d'agrandissement : 25-400% par pas de 1%

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions/5 agrandissements

Réglages de l'image : texte + photo, photo, texte, graphique/carte, impression

Fonctionnalités : tri électronique, copie carte d'identité, 2-en-1, 4-

en-1, changement de bac automatique, saut de page blanche, saut

de ligne, auto-cropping (chargeur de documents)

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan

vers USB hôte, réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD,

numérisation Chrome OS, AirPrint, Mopria.

Vitesse de numérisation 300 dpi, A4, N&B : 60 ipm

Vitesse de numérisation 300 dpi, A4 couleur : 40 ipm

Vitesse de numérisation R/V 300dpi, A4, N&B : 100 ipm

Vitesse de numérisation R/V 300 dpi, A4, couleur : 80 ipm

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux

de gris par couleur)

Format de numérisation max : A4, Legal, Papier bannière (max 915

mm)

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, texte

très fin, optimisation pour OCR

Format des fichiers : TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/

A- 1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF crypté, PDF haute compression

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctionnalités : numérisation bannière, numérisation couleur,

carte d'adresses intégrée, Active Directory supporté, transfert de

données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP), saut

de page blanche, effacement des bordures, signature électronique

(besoin de SSD), auto-cropping (chargeur de documents)

FONCTIONS DE FAX (ECOSYS MA4000cifx uniquement)

Compatibilité : Super G3

Vitesse de modem : max. 33,6 kbps

Vitesse de transmission : max. 3 secondes (JBIG)

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes ou moins

Carnet d'adresses : 200 entrées personnelles et 50 entrées de

groupe

Densité de numérisation :

Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)

Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm (200 x 200 dpi)

Superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm (400 x 400 dpi)

Demi-feinte : 256 niveaux de gris

Format max des originaux : A4/Legal, Bannière (max 915mm)

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 256 feuilles ou plus

Fonctionnalités : fax réseau, transmission et réception recto-verso,

transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de

réception, diffusion

CONSOUMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme

ISO/IEC 19798

TK-5380K : toner noir de 13 000 pages

TK-5380C, TK-5380M, TK-5380Y : toners jaune, magenta, cyan de

10 000 pages A4

Toner de démarrage : 6 000 pages noir et 5 000 pages A4

couleur.

OPTIONS

PF-5150 magasin papier (3 maxi) : 500f. 60 - 220 g/m², A4, A5,

A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, personnalisé (105 x 140 à 216 x 356

mm).

CB-5150L : meuble bas

CB-5150H : meuble haut

Extension de mémoire :

MD3-1024 : 1 Go

MDR3-2GB : 2 Go

Dispositif de stockage pour une gestion facile des documents :

HD-17 : disque dur SSD de 64 Go

HD-18 : disque dur SSD de 256 Go

HD-19 : disque dur SSD de 512 Go

Scan Extension Kit (A) : scan vers des PDF rechargeables (OCR

embarqué) ou vers MS Office (docx, xlsx, pptx), carte HD ou SD

nécessaire.

SECURITE

UG-33AC : prise en charge de ThinPrint

UG-35 : TPM (Trusted Platform Module)

Lecteur de badge USB + Card Authentication Kit (B) : prise en

charge de différentes cartes d'authentification

Card reader holder 12 : support pour lecteur de badge

Interfaces optionnelles :

IB-37 : carte wifi direct (802.11a/b/g/n/ac)

IB-38 : carte Wifi direct (802.11b/g/n)

IB-50 : Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T

IB-51 : sans fil (802.11b/g/n)

GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et les

développeurs pendant 2 ans ou 200 000 pages maximum

(échéance au premier des deux atteint), à condition que

l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions

du manuel.

KYOCERA LIFE

Extension de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour les

multifonctions et leurs options.

ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent le flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée Kyocera sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme,
91195 Gif-sur-Yvette cedex, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00



JUIL2023MA4000cix_cifx/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.fr

Kyocera Document solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.