

Fiabilité, performance et flexibilité

- + **Sécurité renforcée** : chiffrement des données (Data Security Kit) est en standard*
- + **Rapidité d'impression** : jusqu'à 30 pages par minute A4 en noir/blanc et en couleur
- + **Technologie** : grand écran tactile 7 pouces pour un confort et une facilité d'utilisation. Compatible avec la plateforme de solutions HyPAS*
- + **Flexibilité** : jusqu'à 5 sources papier différentes avec les options, il est parfait pour dédier des papiers spécifiques dans les magasins (papier en-tête, papier pour le fax...)
- + **Faible consommation d'énergie** : il ne consomme que 0,5 W en mode Veille

*Nécessite un disque dur optionnel.



TASKalfa 308ci



Multifonction A4 Couleur

30 ppm en couleur et noir/blanc

1200 x 1200 dpi

Caractéristiques

GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur, lateforme de solutions HyPAS
Panneau de commande : écran tactile couleur de 17,78 cm (7 pouces) avec des alertes sonores pour notifications orientable de 10° à 20°.
Vitesse d'impression recto : jusqu'à 30 pages A4 en couleur et noir/blanc
Vitesse d'impression recto-verso : 30 pages A4 par minute
Vitesse de copie recto-verso : 30 pages A4 par minute
Résolution de l'impression : 600 x 600 dpi technologie multibit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi
Résolution du scan : 600 x 600 dpi
Résolution de la copie : 600 x 600 dpi
Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : 20 secondes ou moins
Temps de sortie de la première impression : environ 7 secondes ou moins en noir et blanc et 8 secondes ou moins en couleur
Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de documents : environ 7,9 secondes ou moins en noir et blanc, environ 10,2 secondes ou moins en couleur
Temps de la première copie à partir de la vitre d'exposition : environ 6,4 secondes ou moins en noir et blanc, environ 7,8 secondes ou moins en couleur
Processeur : Monaco (ARMCortex-A9 Dual core 1.2GHz+ARM Cortex-M3 100MHz)
Mémoire : 1,5 Go en standard. Max. 3Go + 16Go or 32Go SSD optionnel
Interfaces standard : 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support, option Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), emplacement pour serveur d'impression ou disque dur SSD et emplacement pour carte SD
Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département
Dimensions (L x P x H) : 550 x 507,5 x 736,6 mm
Poids : Approx. 49,6 kg
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation :
En impression : 510 W
En copie : 510 W
En attente : 69 W
En veille : 0,5 W
Niveau sonore (ISO 7779) :
En copie/impression : 65,4 dB (A)
En attente : 45 dB (A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.
Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles max., 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)
Magasin standard : 500 feuilles max, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)
Capacité max. en entrée avec options : 3 100 feuilles
Module recto verso standard : 60 à 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Chargeur de documents recto verso standard : 75 feuilles, 50 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)
Capacité en sortie : max 500 feuilles face dessous avec capteur

de remplissage

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE II c
Émulations : PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS et Open XPS
Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)
Fonctionnalités d'impression : IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via les codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur SSD optionnel
Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria

FONCTION DE COPIE

Format maximal des originaux : A4/Legal
Copie en continu : 1-999
Taux d'agrandissement : 25 - 400 % par pas de 1%
Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réductions / 5 agrandissements
Mode d'exposition : auto, manuel (9 paliers)
Réglages de l'image : texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression
Fonctionnalités : scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie de carte d'identité, changement de bac automatique, saut de page blanche.

FONCTION DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to hôte USB, Réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD
Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, noir et blanc) : 40 ipm
Vitesse de numérisation (300 dpi, A4, couleur) : 30 ipm
Vitesse de numérisation recto-verso (300 dpi, A4, noir et blanc) : 17 ipm
Vitesse de numérisation recto-verso (300 dpi, A4, couleur) : 13 ipm
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)
Format de numérisation max : A4, Legal
Reconnaissance des originaux : Texte, Photo, Texte + Photo, Texte très fin, optimisation pour OCR
Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF cryptés, PDF Haute Compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) avec l'option Scan Extension kit (A)
Méthode de compression : MMR/JPEG
Fonctionnalités : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP), saut de page blanche

FONCTION DE FAX (OPTIONELLE)

Compatibilité : IUT-T Super G3
Vitesse de modem : max. 33,6 kbps
Vitesse de transmission : max. 3 secondes (IBIG)
Vitesse de numérisation : 2,5 secondes ou moins
Carnet d'adresses : 200 entrées
Densité de numérisation :
Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)

Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi)
Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi)
Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi)
Demi-feinte : 256 niveaux de gris
Format maxi des originaux : A4, Legal
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Réception de la mémoire : 256 feuilles ou plus
Fonctionnalités : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

CONSOMMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 5% en A4
TK-5195K : toner noir de 15 000 pages A4
TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y : toner cyan, magenta, jaune de 7 000 pages A4
WT-5190 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, N/B : couleur = 7:3)
SH-10 cartouches d'agrafes : 3 x 5 000 pour DF-5100

OPTIONS

Data Security Kit (E) en standard à condition de posséder un disque dur SSD
FAX SYSTEM 11 : carte Super G3, fax réseau
Gestion du papier
PF-5120, magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)
PF-5130 (PF-5120 obligatoire), magasin papier : 2 x 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)
PF-5140 (PF-5120 obligatoire), magasin papier : 2 000 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4
CB-5110L meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm
CB-5110H meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm
DT-5100 plateau de documents : pour poser un clavier ou des documents
JS-5100 séparateur de travaux interne : 100 feuilles, 60-220 g/m² ; A6-A4 / Legal
MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 obligatoire : 5 casiers de 100 feuilles A4, 60-163 g/m² ; plateau de sortie de 500 f A4, 60-220 g/m²
DF-5100 unité de finition interne : 300 feuilles A4 maxi ; 60- 220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions
Mémoire
MDDR3-1Gb : 1 024 Mo
HD-6 : disque dur SSD 32 Go
HD-7 : disque dur SSD 128 Go
Lecteur de badge USB + Card authentication (B) : Prise en charge de diverses cartes d'authentification disponibles. Card Reader Holder 11 : Pour intégrer le lecteur de badge USB
UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint
Interfaces optionnelles
IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 : Wifi (802.11b/g/n)
IB-35 : Carte Wifi direct

Le TASKalfa 308ci est doté de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Il répond ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Le TASKalfa 308ci offre une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement



KYOCERA Document Solutions Belgium
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem
Tél. : +32 (0)2 720 92 70



OCTOBER2019DSTASKALFA308CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.be

*Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.